

Tule combinatie voor betonnen ondergrond


EUROFAST® ISPC

I 5-CYCLI KESTERNICH



Extra optie

Inslag hulpstuk voor het
rechtopstaand verwerken
van de ISPC.
ISPC-INSLAG



Tule combinatie voor betonnen ondergrond

Product key	Klembereik	Afmetingen		
	mm	Ø	Tule	⊠
ISPC-50045	0 - 10	50	45	250
ISPC-50075	11 - 40	50	75	250
ISPC-50095	41 - 60	50	95	250
ISPC-50115	61 - 80	50	115	250
ISPC-50135	81 - 100	50	135	250
ISPC-50155	101 - 120	50	155	250
ISPC-50175	121 - 140	50	175	250
ISPC-50195	141 - 160	50	195	250
ISPC-50215	161 - 180	50	215	250
ISPC-50245	181 - 210	50	245	125
ISPC-50280	211 - 245	50	280	125
ISPC-50300	246 - 265	50	300	125
ISPC-50330	266 - 295	50	330	125
ISPC-50350	296 - 315	50	350	125
ISPC-50380	316 - 345	50	380	125
ISPC-50410	346 - 375	50	410	125

Voorboren

Boordiameter Ø 8.0 mm gebruiken om voor te boren. Boordiepte: Minimaal 10 mm dieper boren dan de lengte van de tule combinatie.

Kunststof tule

De Eurofast® ISPC is reeds voorzien van een kunststof tule. Deze heeft een diameter van Ø 50 mm. Voor het bevestigen van isolatieplaten of meerlaagse dakbedekkingssystemen past u een ISPC drukverdeelplaat diameter Ø 70 mm toe.

Stapzeker

Dankzij het speciale design van de nagel en de plug biedt de Eurofast® ISPC stapzekerheid. De nagel komt niet los uit de plug bij correcte verwerking.